

Messing- Vierkantstangen

in Längen von ca. 3000 mm
EN 12163-12165 und
12167-12168

MS 58

CW 614 N
Cu Zn 39 Pb 3

bis 10 mm F 50/R500
> 10-30 mm F 43/R430

100 mm: gepreßt/
preßhart

mm	kg/m	mm	kg/m
1 x 1	0,01 MS 63	18 x 18	2,76
1,5 x 1,5	0,02 MS 63	20 x 20	3,40
2 x 2	0,04	22 x 22	4,11
2,5 x 2,5	0,06	24 x 24	4,90
3 x 3	0,08	25 x 25	5,31
3,5 x 3,5	0,11	26 x 26	5,76
4 x 4	0,14	30 x 30	7,65
4,5 x 4,5	0,18	35 x 35	10,41
5 x 5	0,21	40 x 40	13,60
5,5 x 5,5	0,27	45 x 45	17,21
6 x 6	0,31	50 x 50	21,25
7 x 7	0,42	55 x 55	25,71
8 x 8	0,52	60 x 60	30,60
9 x 9	0,72	70 x 70	41,65
10 x 10	0,85	80 x 80	54,40
11 x 11	1,03	90 x 90	71,30
12 x 12	1,22	100 x 100	85,00
13 x 13	1,44	110 x 110	103,80
14 x 14	1,67	120 x 120	124,00
15 x 15	1,91		
16 x 16	2,18		
17 x 17	2,46		

Messing- Rundstangen

gerändelt/feingerieft

in Längen von ca.
2800 - 3000 mm
EN 12163-12165 u. 12167

MS 58

CW 614 N
Cu Zn 39 Pb 3

mm ø	Riefen	kg/m	mm ø	Riefen	kg/m
6	28	0,240	14	60	1,306
7	36	0,325	15	64	1,493
8	36	0,425	16	56	1,700
9	40	0,545	17	72	1,930
10	50	0,665	18	80	2,163
10	grobgerieft	0,665	20	72	2,620
11	48	0,810	22	96	3,180
12	48	0,961	25	80	4,110
13	56	1,120	30	110	6,100

Messing- Sechskantstangen

in Längen von ca. 3000 mm
EN 12163-12165 und
12167-12168

MS 58

CW 614 N
Cu Zn 39 Pb 3

bis 10 mm F 50/R500
> 10-32 mm F 43/R430

mm (sw)	kg/m	mm (sw)	kg/m	mm (sw)	kg/m	mm (sw)	kg/m
1 MS 63	Lg. v 1 m	9	0,60	20	2,95	38	10,60
2	Lg. v 1 m	10	0,74	21	3,26	41	12,37
3	0,07	11	0,89	22	3,56	46	15,58
3,5	0,09	12	1,06	24	4,24	50	18,40
4	0,12	13	1,24	25	4,60	55	22,27
4,5	0,16	14	1,44	27	5,37	60	26,50
5	0,18	15	1,66	28	5,80	70	39,40
5,5	0,22	16	1,88	30	6,63	80	47,00
6	0,27	17	2,13	32	7,54	100	73,63
7	0,36	18	2,40	36	9,54		
8	0,47	19	2,66	37	10,40		